

Прожектор для шинопровода

5905339331397



Трековый светильник на шинопроводе Kanlux ACORD ATL 2 — это осветительные приборы, устанавливаемые на трехфазный шинопровод. Серия создана со сменным источником света, который позволит сделать правильный выбор по мощности, цветовой температуре и световому потоку. А выбрать цвета корпуса белый или черный позволит сделать правильные акценты. Все плюсы перечисленные выше дополняются возможностью регулировки, которая позволит сделать регулировку спота под ваши потребности. А гарантия на 5 лет точно порадует при выборе нашей продукции.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** на шину TEAR

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]:** 330

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:** 100

**Степень защиты IP:** 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 30

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 30


**Вес нетто единицы [г]:** 286

**Граматура [г]:** 380

**Длина потребительской упаковки [см]:** 10

## 33139 ATL2 GU10-B

Прожектор для шинопровода



**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6.5  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 25.5  
**Вес коробки [кг]:** 11.4  
**Ширина коробки [см]:** 35.5  
**Высота коробки [см]:** 27.5  
**Длина коробки [см]:** 63  
**Объем коробки [м³]:** 0.061504

