


Прожектор для шинопровода

5905339331489



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: na szynę TEAR

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 330

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 120

Степень защиты IP: 20

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 20

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 240

Граматура [г]: 304.5

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 18

Вес коробки [кг]: 6.09

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 38

Длина коробки [см]: 34.5

Объем коробки [м³]: 0.027531

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Прожектор для шинопровода

