

Светодиодный лестничный светильник

5905339333209



Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволяют подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящийся в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель O — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 16

**Высота [мм]:** 75

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]:** 60

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 0.8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 15

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000


Date of issue: 15.11.2022, 03:11

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33320 ERINUS LED L W-WW

Светодиодный лестничный светильник



**Световая отдача лампы [лм/Вт]: 19**  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25**  
**Материал корпуса:** пластмасса  
**Вид соединения:** Свободные концы проводов  
**Время разгорания лампы [с]: ≤1**  
**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**  
**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 100  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 100  
**Вес нетто единицы [г]: 26**  
**Граматура [г]: 48.9**  
**Длина потребительской упаковки [см]: 11**  
**Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5**  
**Высота потребительской упаковки [см]: 16.5**  
**Вес коробки [кг]: 4.89**  
**Ширина коробки [см]: 23**  
**Высота коробки [см]: 35**  
**Длина коробки [см]: 69.5**  
**Объем коробки [м³]: 0.055948**