

## 33336 ERINUS LED LL B-WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339333360



Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволяет подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящийся в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель О — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встроенной установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,1м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 16

**Высота [мм]:** 75

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм] :** 60

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 1.5

**Класс защиты от поражения электрическим током :** III

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 30

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :≤6**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 20




Date of issue: 05.07.2024, 16:10

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33336 ERINUS LED LL B-WW

Светодиодный лестничный светильник



**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25**

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 100

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 100

**Вес нетто единицы [г]:** 26

**Грамматура [г]:** 48.9

**Вес брутто штуки [г]:** 40

**Длина потребительской упаковки [см]:** 11

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 2.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 16.5

**Вес коробки [кг]:** 4.89

**Ширина коробки [см]:** 23

**Высота коробки [см]:** 35

**Длина коробки [см]:** 69.5

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.055948

