



33337 ERINUS LED LL B-NW

Светодиодный лестничный светильник

5905339333377



Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволяют подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящийся в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель O — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: черный

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 16

Высота [мм]: 75

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 1.5

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 30

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤6

индекс цветопередачи: 80


Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 20

33337 ERINUS LED LL B-NW

Светодиодный лестничный светильник



Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 26

Граматура [г]: 48.9

Вес брутто штуки [г]: 39

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 4.89

Ширина коробки [см]: 23

Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 69.5

Объем коробки [м³]: 0.055948

