


33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Линейный светодиодный светильник

5905339338921



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 615

Ширина [мм]: 152

Высота [мм]: 57

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 20

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2600

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 2x 1760

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥25000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20+40

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука


Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Линейный светодиодный светильник



Вес нетто единицы [г]: 830

Грамматура [г]: 1011.67

Длина потребительской упаковки [см]: 62

Ширина потребительской упаковки [см]: 15.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5

Вес коробки [кг]: 6.07002

Ширина коробки [см]: 20

Высота коробки [см]: 33

Длина коробки [см]: 64

Объем коробки [м³]: 0.04224

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

