



33896 MEBA 4LED 150 IP54 PC

Линейный светодиодный светильник

5905339338969



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Сменный источник света: да

Направление свечения светильника : низ

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8 :
односторонний

Длина [мм]: 1552

Ширина [мм]: 152

Высота [мм]: 57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 24

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Материал корпуса: сталь

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
которой может подвергаться изделие [°C]: -20+40

тип плафона : призматический

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1690

Грамматура [г]: 2125

Длина потребительской упаковки [см]: 156

Ширина потребительской упаковки [см]: 15.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6

Date of issue: 17.10.2025, 09:26

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33896 MEBA 4LED 150 IP54 PC

Линейный светодиодный светильник



Вес коробки [кг]: 12.75
Ширина коробки [см]: 20
Высота коробки [см]: 33
Длина коробки [см]: 158
Объем коробки [м³]: 0.10428

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
-