


Линейный светодиодный светильник

5905339369444



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 570

Ширина [мм]: 43

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 28

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3300

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 118

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

UGR: <18

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Линейный светодиодный светильник



Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1080

Граматура [г]: 1300

Вес коробки [кг]: 1.3

KANLUX S.A. (kat 36944) HR-MH-WW-W-NT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36944) HR-MH-WW-W-NT
Lampy: 1 x HR-MH-WW-W

