


Линейный светодиодный светильник

5905339370242



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 315

Ширина [мм]: 70

Высота [мм]: 52

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 9

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1150

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 128

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

UGR: <17


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Линейный светодиодный светильник



Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 600

Грамматура [г]: 840

Вес коробки [кг]: 0.84

KANLUX S.A. (kat 37024) HR-SL-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37024) HR-SL-WW-W-PT
Лампы: 1 x HR-SL-WW-W

