

37290 IPER LED 10W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339372901



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 200

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 10

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 1200

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 1450

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 50000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 65

Kształt: круглой

Date of issue: 10.07.2025, 16:27


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37290 IPER LED 10W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 440

Грамматура [г]: 580

Длина потребительской упаковки [см]: 21

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 21

Вес коробки [кг]: 2.9

Ширина коробки [см]: 23


Высота коробки [см]: 23.5

Длина коробки [см]: 32

Объем коробки [м³]: 0.017296

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте




37290 IPER LED 10W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O / Krzywa rozsywu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW



Date of issue: 10.07.2025, 16:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com