

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339373052



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 350

Ширина [мм]: 350

Высота [мм]: 55

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 35

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 4200

Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] : 5450

Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: wires

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥50000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной


Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 45-

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Светодиодный потолочный светильник



Угол действия датчика [°]: 150

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 50

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 65

Дальность действия датчика [м]: 3-8

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1278

Граматура [г]: 1564

Длина потребительской упаковки [см]: 36

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 36

Вес коробки [кг]: 7.82

Ширина коробки [см]: 32.5


Высота коробки [см]: 38.5

Длина коробки [см]: 38

Объем коробки [м³]: 0.047548

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте



## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsywu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

