


38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339382610



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 32

Диаметр [мм]: 80

Монтажное отверстие [мм]: Ø65

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4,8

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 420

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в узком конусе (90°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 36

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-1,5

Степень защиты IP: 44/20

Kształt: круглой


38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)




ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 80
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 80
Вес нетто единицы [г]: 74
Граматура [г]: 97.5
Вес брутто штуки [г]: 92
Длина потребительской упаковки [см]: 10
Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8
Вес коробки [кг]: 7.8
Ширина коробки [см]: 29
Высота коробки [см]: 18
Длина коробки [см]: 51
Объем коробки [м³]: 0.026622



KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW



Date of issue: 31.03.2025, 14:45

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com