

Светодиодный потолочный светильник

5905339383839



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 200

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 20

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PP

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 1450 (WW) / 1600 (NW) / 1500 (CW)

Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000 / 4000 / 6500

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 30000

Угол свечения [°]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷45

Материал корпуса: PP

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Время разгорания лампы [с] : ≤ 1

Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 65

ДАнные ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано : 20

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

38383 BENO ECO 20W CCT O B

Светодиодный потолочный светильник



Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 354

Грамматура [г]: 464

Вес брутто штуки [г]: 436

Длина потребительской упаковки [см]: 20.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 20.5

Вес коробки [кг]: 9.28

Ширина коробки [см]: 42

Высота коробки [см]: 22.5

Длина коробки [см]: 58

Объем коробки [м³]: 0.05481

