


38738 KRD10-4/25/30-A

Выключатель дифференциального тока, 4P

5905339387387



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 72

Высота [мм]: 82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 400 AC

Номинальный ток [А]: 25

Номинальная частота [Гц]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: max 25

Тип устройства дифференциального тока: A

Количество модулей: 4

Номинальный дифференциальный ток [mA]: 30

Степень защиты IP: 20

Номинальная коммутационная способность [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции U_i [В]: 400

Количество полюсов: 4

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 30

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы [г]: 340

Граматура [г]: 384.67

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 11.5401

Ширина коробки [см]: 27.5

Высота коробки [см]: 18

Длина коробки [см]: 47

Объем коробки [м³]: 0.023265

38738 KR10-4/25/30-A

Выключатель дифференциального тока, 4P

Date of issue: 15.12.2025, 15:09

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com