


## 38742 KRD10-4/40/30-A

Выключатель дифференциального тока, 4P

5905339387424



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 72

Высота [мм]: 82

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 400 AC

Номинальный ток [А]: 40

Номинальная частота [Гц]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: max 25

Тип устройства дифференциального тока: A

Количество модулей: 4

Номинальный дифференциальный ток [mA]: 30

Степень защиты IP: 20

Номинальная коммутационная способность [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции  $U_i$  [В]: 400

Количество полюсов: 4

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 30

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы [г]: 350

Граматура [г]: 394.67

Вес брутто штуки [г]: 370

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 11.8401

Ширина коробки [см]: 27.5

Высота коробки [см]: 18

Длина коробки [см]: 47

## 38742 KRD10-4/40/30-A

---

Выключатель дифференциального тока, 4P

| Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.023265