

39134 EXIN LED O GR-NW

Светодиодный лестничный светильник

5905339391346

IP
65



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: серый

Место монтажа: для встроенной установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Высота [мм]: 48

Диаметр [мм]: 80

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм] : 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2.5

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 50

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения : ≥25000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 20

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1

Степень защиты IP: 65

Kształt: круглой


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

39134 EXIN LED O GR-NW

Светодиодный лестничный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 116

Грамматура [г]: 159.5

Вес брутто штуки [г]: 150

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 15.95

Ширина коробки [см]: 36

Высота коробки [см]: 46

Длина коробки [см]: 44

Объем коробки [м³]: 0.072864

