

## 39541 TALU IP44 DSO-B

Кольцо точечного светильника

5905339395412



IP  
44/20



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м  
кольцо декоративное без керамического патрона : да

Сменный источник света: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 30

Диаметр [мм]: 84

Монтажное отверстие [мм]: Ø60

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : II/III

Материал корпуса: сплав алюминия

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 44/20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 80

Грамматура [г]: 118

Вес брутто штуки [г]: 110

Длина потребительской упаковки [см]: 11


Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 4

Вес коробки [кг]: 5.9

## 39541 TALU IP44 DSO-B

Кольцо точечного светильника



**Ширина коробки [см]:** 24  
**Высота коробки [см]:** 22.5  
**Длина коробки [см]:** 47.5  
**Объем коробки [м³]:** 0.02565



Date of issue: 21.11.2025, 13:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com