


Потолочный точечный светильник

5905339047038

IP  
44/20



Светильники точечные влагозащищенные Kanlux MARIN – это потолочные светильники IP44, которые мы можем использовать в местах с высокой влажностью. Они легко монтируются в гипсокартонный или натяжной потолок в ванной комнате, на кухне или в прачечной, а сменный источник света позволит подобрать мощность и световой поток согласно вашего проекта

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** хром

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 37

**Диаметр [мм]:** 85

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø60-62

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Источник света:** MR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** GX5,3

**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.12

**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75

**Регулировки угла светильника:** отсутствует

**Степень защиты IP:** 44/20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 50

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 50

**Количество штук в слое на поддоне:** 350

**Вес нетто единицы [г]:** 100

**Граматура [г]:** 128

**Длина потребительской упаковки [см]:** 8.5

### Потолочный точечный светильник



**Ширина потребительской упаковки [см]: 4**

**Высота потребительской упаковки [см]: 9**

**Вес коробки [кг]: 6.4**

**Ширина коробки [см]: 22.5**

**Высота коробки [см]: 20**

**Длина коробки [см]: 45.5**

**Объем коробки [м³]: 0.020475**

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- повышенная устойчивость к проникновению влаги и пыли
- предназначены для работы в местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах