


Потолочный точечный светильник

5905339047045

IP
44/20



Светильники точечные влагозащищенные Kanlux MARIN – это потолочные светильники IP44, которые мы можем использовать в местах с высокой влажностью. Они легко монтируются в гипсокартонный или натяжной потолок в ванной комнате, на кухне или в прачечной, а сменный источник света позволит подобрать мощность и световой поток согласно вашего проекта

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель матовый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 37

Диаметр [мм]: 85

Монтажное отверстие [мм]: Ø60-62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Источник света: MR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.12

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Количество штук в слое на поддоне: 350

Вес нетто единицы [г]: 100

Граматура [г]: 128

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Потолочный точечный светильник



Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 9

Вес коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 22.5

Высота коробки [см]: 20

Длина коробки [см]: 45.5

Объем коробки [м³]: 0.020475

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- повышенная устойчивость к проникновению влаги и пыли
- предназначены для работы в местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах