


70523 MILO 7040T/P

Герметичный светильник

5905339705235



Светильник влагозащищенный потолочный Kanlux MILO – это классический светильник с цоколем Е27, который обычно используется в технических помещениях, гаражах, подвалах, лестницах, коридорах и т. д. Светильник оснащен металлической защитной сеткой, которая дополнительно защищает плафон светильника от механических повреждений

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Сменный источник света: да

Длина [мм]: 165

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 25

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: стекло

Материал корпуса: пластмасса

Источник света: GLS/CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): E27

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Степень защиты IK: 06

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 410

70523 MILO 7040T/P

Герметичный светильник



Грамматура [г]: 441.67
Вес брутто штуки [г]: 458
Длина потребительской упаковки [см]: 18
Ширина потребительской упаковки [см]: 13
Высота потребительской упаковки [см]: 12
Вес коробки [кг]: 5.30004
Ширина коробки [см]: 18
Высота коробки [см]: 35
Длина коробки [см]: 48
Объем коробки [м³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

