


Фасадный светильник

5905339070807



IP  
54



Фасадные светильники Kanlux BART EL – это светильник для поверхностного монтажа, который идеально вписывается как в фасад современного здания, так и здания в более классическом стиле. Степень герметичности IP54, которой обладает светильник Kanlux BART EL, гарантирует устойчивость к воздействию атмосферных факторов.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Направление свечения светильника:** вверх и вниз

**Длина [мм]:** 85

**Ширина [мм]:** 115

**Высота [мм]:** 143

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 35

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 18

**Количество штук в групповой упаковке:** 18

**Вес нетто единицы [г]:** 510

**Граматура [г]:** 605.56

**Длина потребительской упаковки [см]:** 12.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9

**Высота потребительской упаковки [см]:** 15.5

**Вес коробки [кг]:** 10.90008

**Ширина коробки [см]:** 29

Фасадный светильник



**Высота коробки [см]:** 39

**Длина коробки [см]:** 32

**Объем коробки [м³]:** 0.036192