



Грунтовый светильник

5905339072801



Kanlux ROGER DL – это универсальный светильник со встроенным светодиодным модулем. Особая форма плафона равномерно распределяет свет, что выражается в уникальном световом эффекте. Светильник отличается высокой степенью герметичности IP66 и устойчивостью к механическим повреждениям IK09.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** в грунт

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Направление свечения светильника:** горизонтальный

**Высота [мм]:** 74

**Диаметр [мм]:** 100

**Количество сальников:** 1

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 1

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED DIP

**Цветность света:** холодно-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 6000-6500

**Срок службы [ч]:** 20000

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** сталь

**Материал панели/рамки:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** пластмасса

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.3

**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]:** 0,75

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Допустимое статическое давление [кН]:** 5

**Степень защиты IK:** 09

**Степень защиты IP:** 66

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 24  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 24  
Вес нетто единицы [г]: 280  
Грамматура [г]: 345.83  
Длина потребительской упаковки [см]: 10.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 10.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 9  
Вес коробки [кг]: 8.29992  
Ширина коробки [см]: 22  
Высота коробки [см]: 37  
Длина коробки [см]: 32  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.026048

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- монтажный бокс входит в комплект

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

