


07360 RADAN CT-DTO50

Потолочный точечный светильник 5905339073600















Светильники точечные алюминиевые Kanlux RADAN — это простые арматурки, которые украсят любую комнату. Возможность выбора источника света по мощности и световому потоку и возможность приобрести поворотную версию или не поворотную сделают Ваш выбор проще и быстрее

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: алюминий

Необходимость использования самоэкранирующих ламп:

да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: >35W Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным

материалом: да Высота [мм]: 24 Диаметр [мм]: 82

Монтажное отверстие [мм]: Ø70-75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [B]: 12 AC; 12 DC Максимальная мощность [BT]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: |||

Источник света: MR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5.3

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.12 Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 30

Степень защиты ІР: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Date of issue: 11.05.2023, 13:20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.







07360 RADAN CT-DTO50

Потолочный точечный светильник

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 70

Грамматура [г]: 100

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5 Ширина потребительской упаковки [см]: 4 Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 5

Ширина коробки [cm]: 22.5 Высота коробки [cm]: 20 Длина коробки [cm]: 45.5 Объем коробки [m³]: 0.020475

