


Герметичный светильник

5905339080929



Date of issue: 16.11.2022, 17:21

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Светильник влагозащищенный потолочный Kanlux MILO – это классический светильник с цоколем E27, который обычно используется в технических помещениях, гаражах, подвалах, лестницах, коридорах и т. д. Светильник оснащён металлической защитной сеткой, которая дополнительно защищает плафон светильника от механических повреждений

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Длина [мм]: 165

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 60

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Степень защиты IK: 06

Степень защиты IP: 54

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 410

Граматура [г]: 441.67

Длина потребительской упаковки [см]: 18

Ширина потребительской упаковки [см]: 13

Высота потребительской упаковки [см]: 12

Вес коробки [кг]: 5.30004

Ширина коробки [см]: 18

Герметичный светильник

Высота коробки [см]: 35
Длина коробки [см]: 48
Объем коробки [м³]: 0.03024