


Потолочный светильник со сменным источником света

5905339088109



Светильник потолочный Kanlux PIRES – это светильник в стиле минимализм, оснащённый микроволновым датчиком движения с дальностью обнаружения движения 9 м. Преимуществом данного светильника является также возможность регулировки времени освещения в диапазоне от 8 секунд до 12 минут

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Микрозазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 105

**Диаметр [мм]:** 275

**Регулировка чувствительности:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 60

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** стекло

**Источник света:** GLS/CFL/LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** E27

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид датчика:** микроволновой

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 8-12

**Рабочая частота датчика [МГц]:** 5800

**угол действия датчика [°]:** H360/V180

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 2-2000

**Степень защиты IP:** 44

**Дальность действия датчика [м]:** max 12

Потолочный светильник со сменным источником света



### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 5  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 5  
**Вес нетто единицы [г]:** 1480  
**Граматура [г]:** 1864  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 32  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 12.5  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 32  
**Вес коробки [кг]:** 9.32  
**Ширина коробки [см]:** 33  
**Высота коробки [см]:** 34  
**Длина коробки [см]:** 67  
**Объем коробки [м³]:** 0.075174

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- оснащен микроволновым датчиком движения
- максимальный горизонтальный угол действия датчика движения составляет 360°
- максимальный вертикальный угол действия датчика движения составляет 140°
- возможность регулирования времени свечения от 8с до 12мин
- максимальная дальность обнаружения движения составляет 9м
- раскрываемость движения 0.3...3м/с (1...10км/ч), регулировка чувствительности в диапазоне 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600  
Lampy: 1 x A80 60W/c

