

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafón s výmenným zdrojom svetla

5905339190000



PIRES ECO DL-250



Kanlux PIRES je stropné svetidlo s minimalistickým dizajnom, ktoré je možné použiť aj vonku vďaka stupňu ochrany IP44. Pre zvýšenie komfortu tiež navrhujeme verzie vybavené mikrovlnným detektorom pohybu (kód 19000 a 8810), ktorých dosah je 9 metrov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Mikro medzera medzi kontaktami relé :** áno

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 110

**Priemer [mm]:** 277

**Nastavenie citlivosti:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** max 25

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** CFL/LED

**Svetelný zdroj v súprave:** nie

**Pätica:** E27

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 8-12

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**uhol snímača [°]:** H360/V180

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2-2000

**Stupeň IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 9


### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 5

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafón s výmenným zdrojom svetla



Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 530

Gramáž [g]: 852

Dĺžka kusového balenia [cm]: 28

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 28

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.26

Šírka kartónu [cm]: 30.5

Výška kartónu [cm]: 36.1

Dĺžka kartónu [cm]: 59

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.064962

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 180°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
- maximálny dosah snímača 9m
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL  
Lampy: 1 x TC-QSE 19W/827 SUPERSHAP

