


19343 KDEM-1P LCD

Elektromer, 1P, In 45A

5905339193438



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN 60715

Tolerancia napätia napájania: +/- 10%

Meracia dióda: áno

Dĺžka [mm]: 17.5

Šírka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 113

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 2,5-6

Meracia dióda - váha impulzu [impulz/kWh]: 2000

Počet modulov: 1

Maximálny prúd [A]: 45

Stupeň IP: 20

Merací rozpätie čidla: 99999,99

Bázový prúd [A]: 0,25-5

Minimálny prúd [A]: 0.02

Meracia konštanta [Wh/imp]: 0.5

Impulzný výstup: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Vlastná spotreba [VA]: max ≤4

Trieda presnosti merania: B

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 120

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 120

Čistá kusová hmotnosť [g]: 74

Gramáž [g]: 99.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5

Šírka kusového balenia [cm]: 2

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.94

Šírka kartónu [cm]: 46.5

Výška kartónu [cm]: 18

Dĺžka kartónu [cm]: 59.5

Objem kartónu [m³]: 0.049802

19343 KDEM-1P LCD

Elektromer, 1P, In 45A