

## 23131 KSD-T2 275/40 M

Prepätová ochrana

5905339231314



Varistorová prepätová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto používania:** vo vnútri

**Norma:** PN-EN61643-1

**Počet polí:** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -40÷70

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ochrany:** T2 (C)

**Počet modulov:** 1

**Najvyšší fixné pracovné napätie U(c):** 275V

**Najvyšší výbojný prúd I<sub>max</sub>:** 40kA

**Napätová úroveň ochrany U(p):** ≤1,3kV

**Parametre zvyškového prúdu I(pe):** 30μA

**Prechodný nárast úrovne prúdu I<sub>trans</sub> [kA]:** 40

**Predpokladaný skratový prúd I<sub>f</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Stupeň IP:** 20

**Rozpätie vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Menovitý vybíjací prúd I<sub>n</sub> [kA]:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 44

**Gramáž [g]:** 62

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 10.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 2.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 7.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 0.062

**Šírka kartónu [cm]:** 2.5

**Výška kartónu [cm]:** 7.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 10.5

## 23131 KSD-T2 275/40 M

---

Prepätová ochrana

| Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.000197