


## 23133 KSD-T2 275/160 3P+N

Prepätová ochrana

5905339231338



Varistorová prepätová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Miesto používania:** vo vnútri

**Norma:** PN-EN61643-1

**Šírka [mm]:** 70

**Výška [mm]:** 91

**Hĺbka [mm]:** 68

**Počet polí:** 4

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -40÷70

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ochrany:** T2 (C)

**Počet modulov:** 4

**Najvyšší fixné pracovné napätie U(c):** 275V

**Najvyšší výbojný prúd I<sub>max</sub>:** 40kA

**Napätová úroveň ochrany U(p):** ≤1,3kV

**Parametre zvyškového prúdu I(pe):** 30μA

**Prechodný nárast úrovne prúdu I<sub>trans</sub> [kA]:** 40

**Predpokladaný skratový prúd I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Stupeň IP:** 20

**Rozpätie vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Menovitý vybíjací prúd I<sub>n</sub> [kA]:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 3

**Počet kusov v druhom balení:** 3

**Počet kusov v hromadnom balení:** 72

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 390

**Gramáž [g]:** 464.29

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 10.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8

**Výška kusového balenia [cm]:** 7.7

## 23133 KSD-T2 275/160 3P+N

---

Prepätová ochrana

Hmotnosť kartónu [kg]: 33.42888

Šírka kartónu [cm]: 50

Výška kartónu [cm]: 50

Dĺžka kartónu [cm]: 50

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.125