# 23145 KMB6-C10/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

5905339231451




**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba**: biela
**Miesto montáže**: na szynę TH35
**Norma**: PN-EN 60898-1
**Dĺžka [mm]**: 76
**Šírka [mm]**: 17.5
**Výška [mm]**: 82

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]**: 230/400 AC
**Menovitý prúd [A]**: 10
**Menovitá frekvencia [Hz]**: 50
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]**: 5÷40
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]**: 1÷25
**Charakteristika spúšťania**: C
**Trieda obmedzení energie**: 3
**Počet modulov**: 1
**Menovitý skratový prúd [A]**: 6000
**Stupeň IP**: 20
**Menovité napätie izolácie Ui [V]**: 500
**Počet pólov**: 1

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka**: kus
**Spôsob balenia**: 12
**Počet kusov v druhom balení**: 12
**Počet kusov v hromadnom balení**: 120
**Čistá kusová hmotnosť [g]**: 94
**Gramáž [g]**: 104
**Hmotnosť kusa brutto [g]**: 92
**Dĺžka kusového balenia [cm]**: 2
**Šírka kusového balenia [cm]**: 7.5
**Výška kusového balenia [cm]**: 8.5
**Hmotnosť kartónu [kg]**: 12.48
**Šírka kartónu [cm]**: 25

# 23145 KMB6-C10/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

**Výška kartónu [cm]**: 19.5
**Dĺžka kartónu [cm]**: 45
**Objem kartónu [m³]**: 0.021938


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK