23160 KMB6-C32/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

5905339231604



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Dĺžka [mm]: 76
Šírka [mm]: 17.5
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC
Menovitý prúd [A]: 32
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25
Charakteristika spúšťania: C
Trieda obmedzení energie: 3
Počet modulov: 1
Menovitý skratový prúd [A]: 6000
Stupeň IP: 20
Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500
Počet pólov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 12
Počet kusov v hromadnom balení: 120
Čistá kusová hmotnosť [g]: 94
Gramáž [g]: 104
Hmotnosť kusa brutto [g]: 96
Dĺžka kusového balenia [cm]: 2
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.48
Šírka kartónu [cm]: 25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

23160 KMB6-C32/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.021938

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK