


23221 KRO6-2/C25/30

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P
5905339232212



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kombinácia istič-prúdový chránič s nadprúdovou ochranou sa používa k ochrane pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach a tiež k ochrane pred úrazom elektrickým prúdom.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61009 -1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitý prúd [A]: 25

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 10÷16

Typ prúdového chrániča: AC

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 2

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 30

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 400

Počet pólov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 196

23221 KRO6-2/C25/30

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P

Gramáž [g]: 220
Dĺžka kusového balenia [cm]: 9
Šírka kusového balenia [cm]: 4
Výška kusového balenia [cm]: 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.2
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 18.5
Dĺžka kartónu [cm]: 47
Objem kartónu [m³]: 0.024346