


23251 KMC-25-20

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232519



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 2/0

Počet modulov: 1

Menovitý výkon AC-7A/230: 5kW

Menovitý výkon AC-7B/230: 1,4kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 12

Počet kusov v hromadnom balení: 120

Čistá kusová hmotnosť [g]: 126

Gramáž [g]: 134.17

Dĺžka kusového balenia [cm]: 2

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.1004

Šírka kartónu [cm]: 24.5

Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02254