


23252 KMC-25-40

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232526



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 4/0

Počet modulov: 2

Menovitý výkon AC-7A/400: 15kW

Menovitý výkon AC-7B/400: 4kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 206

Gramáž [g]: 223.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.3998

Šírka kartónu [cm]: 24.5

Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02254