


23253 KMC-40-20

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232533



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 2/0

Počet modulov: 2

Menovitý výkon AC-7A/230: 8,5kW

Menovitý výkon AC-7B/230: 2,5kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 40A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 15A

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 228

Gramáž [g]: 245

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.7

Šírka kartónu [cm]: 24.5

Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02254