23623 KDB-F24P

Rozvádzač série KDB

5905339236234



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 ° C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Farba dverí: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do steny
Norma: PN-EN 62208
Dĺžka [mm]: 317
Šírka [mm]: 109
Výška [mm]: 310

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC
Menovitý prúd [A]: 63
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál: plast
Počet modulov: 2x12P
Odolnosť voči teplote [°C]: 650
Stupeň IK: 07
Stupeň IP: 30
Počet riadkov: 2
Ilość zacisków N/PE: (6+6+4)x2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 5
Počet kusov v hromadnom balení: 5
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1314
Gramáž [g]: 1804
Dĺžka kusového balenia [cm]: 33
Šírka kusového balenia [cm]: 11.5
Výška kusového balenia [cm]: 32
Hmotnosť kartónu [kg]: 9.02
Šírka kartónu [cm]: 35
Výška kartónu [cm]: 34
Dĺžka kartónu [cm]: 59.5

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

23623 KDB-F24P

Rozvádzač série KDB

Objem kartónu [m³]: 0.070805

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK