


23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Prepätová ochrana

5905339239204



Varistorová prepätová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN61643-1

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 91

Hĺbka [mm]: 68

Počet polí: 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷70

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulov: 4

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 60kA

Napätová úroveň ochrany U(p): ≤1,5kV

Parametre zvyškového prúdu I(pe): 30μA

Rázový prúd I_{imp} [kA]: 12

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 30

Predpokladaný skratový prúd I_f [A] r.m.s.: 100

Stupeň IP: 20

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 72

Čistá kusová hmotnosť [g]: 570

Gramáž [g]: 643.89

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Prepätová ochrana

Výška kusového balenia [cm]: 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 46.36008
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm]: 26
Dĺžka kartónu [cm]: 30.5
Objem kartónu [m³]: 0.022997