


27529 ONTEC S 20M1X AT W

Núdzové LED svietidlo

5902052527489



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 3.8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 371

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia):
371(1h)/154(3h)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5-40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 3,2V 1,5Ah

Prevádzkové režimy: núdzový, núdzovo-sieťový

Použitie: anti-panické osvetlenie

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1/3

Automatický test: áno

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Núdzové LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W