

Prachotesné LED svietidlo

5905339286581



Prachotesné svietidlo LED FUTURIO DALI, FTD1500 55W-840-OPL, 55W7500lm, 4000K, 1480mm, opálový difúzor, šedá (28658)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Dĺžka [mm]: 1480

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 55

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 7500

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X130/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 136


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷35

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Prachotesné LED svietidlo



Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo : 7

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2490

Gramáž [g]: 2660

Dĺžka kusového balenia [cm]: 150

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.66

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7.5

Dĺžka kartónu [cm]: 150

Objem kartónu [m³]: 0.010125

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

