

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo

5905339289940



IP
54



Kanlux REKA PIR je moderné architektonické LED svietidlo určené na montáž na fasády budov. Je vybavené pohybovým a súmrakovým čidlom (pracujúcimi nezávisle), umožňuje nastavenie doby svietenia (10 s–10 min) a prahu intenzity svetla (0–1000 lx). Vďaka nastaviteľným clonám vyžaruje svetlo v dvoch smeroch – hore a dole – čo umožňuje dosiahnuť efekt od úzkych línií až po široké svetelné kaskády. Svietidlo sa výborne hodí na osvetlenie vonkajších stien, terás, balkónov a altánov, najmä tam, kde nie je potrebné, aby svietilo nepretržite. Vďaka čidlu sa zapne iba vtedy, keď je tma av blízkosti zaznamenaná pohybová aktivita av prípade potreby môže pracovať aj v nepretržitom režime – stačí vhodná kombinácia zapnutia/vypnutia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vykryvanie ruchu: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dĺžka [mm]: 100

Šírka [mm]: 102

Výška [mm]: 151

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 7

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo


Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 340

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 360

28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°] : max 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 49

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷35

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 10-10

Uhol snímača [°] : H120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 0-1000

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m] : max 6

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 20

Čistá kusová hmotnosť [g] : 686

Gramáž [g] : 783.5

Dĺžka kusového balenia [cm] : 10.5

Šírka kusového balenia [cm] : 10.5

Výška kusového balenia [cm] : 16

Hmotnosť kartónu [kg] : 15.67

Šírka kartónu [cm] : 23

Výška kartónu [cm] : 34

Dĺžka kartónu [cm] : 55

Objem kartónu [m³] : 0.04301

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Fasádne svietidlo

- Nastaviteľný uhol svietenia

