

Stropné bodové svietidlo

5905339292414

IP
44

MO
DE
RN
design



KANLUX SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách - bielej, čiernej a saténovom nikle. Vysoký stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa. Univerzálny tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovať ich s produktmi Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux Larita.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 95

Priemer [mm]: 80

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: GU10

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 280


Gramáž [g]: 334

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Stropné bodové svietidlo



Hmotnosť kartónu [kg]: 6.68
Šírka kartónu [cm]: 19.5
Výška kartónu [cm]: 23
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.020183

