32578 KMB6-B25/2

Istič, 2P

5905339325785



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Dĺžka [mm]: 76
Šírka [mm]: 35
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC
Menovitý prúd [A]: 25
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1÷25
Charakteristika spúšťania: B
Trieda obmedzení energie: 3
Počet modulov: 2
Menovitý skratový prúd [A]: 6000
Stupeň IP: 20
Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500
Počet pólov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia : 6
Počet kusov v druhom balení : 6
Počet kusov v hromadnom balení : 60
Čistá kusová hmotnosť [g] : 198
Gramáž [g] : 211.67
Dĺžka kusového balenia [cm] : 4
Šírka kusového balenia [cm] : 7.5
Výška kusového balenia [cm] : 8.5
Hmotnosť kartónu [kg] : 12.7002
Šírka kartónu [cm] : 25
Výška kartónu [cm] : 19.5
Dĺžka kartónu [cm] : 45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

32578 KMB6-B25/2

Istič, 2P

Objem kartónu [m³]: 0.021938

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK