


32585 KMB6-C13/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339325853



Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 13

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 3

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Počet pólov: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 4

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g]: 274

Gramáž [g]: 299.25

Hmotnosť kusa brutto [g]: 274

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.97

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.022425