


## 32592 KMB6-B6/4

Istič, 4P

5905339325921



Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto montáže:** na liste TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitý prúd [A]:** 6

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakteristika spúšťania:** B

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 4

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Stupeň IP:** 20

**Počet pólov:** 4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 3

**Počet kusov v druhom balení:** 3

**Počet kusov v hromadnom balení:** 30

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 384

**Gramáž [g]:** 413.33

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 7

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 12.3999

**Šírka kartónu [cm]:** 25

**Výška kartónu [cm]:** 19.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 45

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938