32602 KMB6-C10/4

Istič, 4P

5905339326027



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Dĺžka [mm]: 76
Šírka [mm]: 70
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC
Menovitý prúd [A]: 10
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1÷25
Charakteristika spúšťania: C
Trieda obmedzení energie: 3
Počet modulov: 4
Menovitý skratový prúd [A]: 6000
Stupeň IP: 20
Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500
Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia : 3
Počet kusov v druhom balení : 3
Počet kusov v hromadnom balení : 30
Čistá kusová hmotnosť [g] : 368
Gramáž [g] : 400
Dĺžka kusového balenia [cm] : 7
Šírka kusového balenia [cm] : 7.5
Výška kusového balenia [cm] : 8.5
Hmotnosť kartónu [kg] : 12
Šírka kartónu [cm] : 25
Výška kartónu [cm] : 19.5
Dĺžka kartónu [cm] : 45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

32602 KMB6-C10/4

Istič, 4P

Objem kartónu [m³]: 0.021938

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK