


32607 KMB6-C40/4

Istič, 4P

5905339326072



Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na liste TH35

Norma: PN-EN 60898-1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitý prúd [A]: 40

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 4

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 386

Gramáž [g]: 416.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.5001

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 45

Objem kartónu [m³]: 0.021938