


32608 KMB6-C50/4

Istič, 4P

5905339326089



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitý prúd [A]: 50

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 4

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500

Počet pólov: 4

Mechanická životnosť: 10000

Elektrická životnosť: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 394

Gramáž [g]: 423.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 416

32608 KMB6-C50/4

Istič, 4P

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.6999
Šírka kartónu [cm]: 25
Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.021938