


Núdzové LED svietidlo

5902052530847



Núdzové alebo antipanicové osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Výška [mm]: 66.5

Priemer [mm]: 170

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 238

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 238

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 10÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 3

Štandardný test: áno

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Núdzové LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT