


Núdzové LED svietidlo

5902052541010



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Výška [mm]: 66.5

Priemer [mm]: 170

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6,4

Maximálny výkon [W]: 2

Menovitý výkon (LED) [W]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 245

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 245

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: anti-panické osvetlenie

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 3

Automatický test: áno

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

PRÍSLUŠENSTVO

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

