


33834 ITECH C2 105MATW

Núdzové LED svietidlo

5902052530922



Núdzové alebo antipanicové osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Autotest: áno

Výška [mm]: 66.5

Priemer [mm]: 170

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6

Maximálny výkon [W]: 4.5

Menovitý výkon (LED) [W]: 4.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 478

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 478

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 10÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Automatický test: áno

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Hmotnosť kusa brutto [g]: 504

PRÍSLUŠENSTVO

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

